

LU10a - Statische Webseiten veröffentlichen (Nachtrag)

Definitionen / Unterscheidung

Browser <ul style="list-style-type: none"> • Applikation, um Webinhalte (HTML, CSS, JS) darzustellen 	Webserver <ul style="list-style-type: none"> • Liefert Inhalte über HTTP(S) an den Browser • Die Inhalte können statisch oder dynamisch sein
Frontend <ul style="list-style-type: none"> • Der Teil der Webseite, der an den Aufrufer ausgeliefert wird und im Browser läuft 	Backend <ul style="list-style-type: none"> • Läuft auf dem Server und verarbeitet Anfragen • Blackbox, auf die via API zugegriffen werden kann
Statische Webseite <ul style="list-style-type: none"> • Besteht bereits aus Dateien, die vom Browser interpretiert werden kann (HTML, CSS, JS) 	Dynamische Webseite <ul style="list-style-type: none"> • Inhalte werden abhängig vom Request zur Laufzeit erzeugt (.php → .html, ...)

Static vs dynamic hosting

Static hosting	Dynamic hosting
-----------------------	------------------------

Next.js

```
const nextConfig = {
  output: 'export',
};

module.exports = nextConfig;
```

```
npm run build
```

From: <https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link: <https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/cicd/learningunits/lu10/a?rev=1777382376>

Last update: **2026/04/28 15:19**

