

# LU13a - Best Practices bei Docker

## Naming

Verwenden Sie bei Dockercontainern Kleinbuchstaben anstatt Grossbuchstaben. Vermeiden Sie zudem Leerzeichen.

Bei Nichteinhaltung dieser Naming-Richtlinie kann es zu folgendem Fehler kommen:

```
invalid argument "cicd_develop_Backend" for "-t, --tag" flag: invalid
reference format: repository name (library/cicd_develop_Backend) must be
lowercase
```

## Restart Policy

Das folgende Argument sorgt dafür, dass der Docker-Container nach einem Server-Restart automatisch wieder gestartet wird. Dies ist daher äusserst empfohlen bei einer Umgebung, welche regelmässig runter- und wieder hochfährt.

```
--restart unless-stopped
```

Ergänzen Sie bei Bedarf Ihre Jenkinsfiles.

Ein Beispiel finden Sie unter: <https://github.com/AlexanderPeter/cicd/blob/develop/Jenkinsfile>

## Dockerfile

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/cicd/learningunits/lu13/a?rev=1779747225>

Last update: **2026/05/26 00:13**

