

LU06c - localhost tunnel

Nachfolgend ist eine Variante gelistet, um Ihr lokales Backend im Internet zugänglich zu machen.

Cloudflare Tunnel

Starten Sie Ihr Backend (in diesem Beispiel die Klasse 'JavalinMain'). Überprüfen Sie am besten, ob Sie lokal auf den REST-Endpoint zugreifen können. Beispiel: <http://localhost:7070/books>

Laden Sie für Windows folgende Datei herunter.

<https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-windows-amd64.exe>

Navigieren Sie in das Verzeichnis, in welchem Sie die Datei abgelegt haben und führen Sie folgenden Befehl aus.

```
cd ...  
.\cloudflared-windows-amd64.exe tunnel --url http://localhost:7070/ --no-tls-verify
```

Kopieren Sie aus dem Terminal die URL.

```
... INF +-----+  
-----+  
... INF | Your quick Tunnel has been created! Visit it at (it may take some  
time to be reachable): |  
... INF | https://YOUR_SUB_DOMAIN.trycloudflare.com  
|  
... INF +-----+  
-----+
```

Funktionsweise überprüfen mit: https://YOUR_SUB_DOMAIN.trycloudflare.com/books

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/java/learningunits/lu06/c?rev=1791929773>

Last update: **2026/10/14 00:16**

