LU10.A01 GET-Methoden implementieren

Holen Sie sich die Nullable-Config mit dem Cherry-Pick `ef8491f`.

Implementieren Sie die beiden folgenden API-Methoden.

- AccountApiController.getAccounts()
- BookingApiController.getBookings()

Dabei gilt grob folgender Ablauf:

1. subject (ProjectName) aus dem JWT auslesen
2. Alle Account- bzw. Booking-Objekte aus der DB laden.
3. Datenbank-Objekte (ch.bzz...Account / ch.bzz...Booking) zu API-Objekte (ch.bzz.generated.model.Account / ch.bzz.generated.model.Booking) mappen.
4. **Optional**: Default-Dummy-Objekte zurückgeben, falls noch nichts in der Datenbank gespeichert ist.

Für den Fall, dass es zu mühsam ist, mehrere Klassen mit demselben Klassennamen hanzuhaben, können Sie Ihre eigens implementiere Datenbank-Klassen auch umbenennen.

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/java/learningunits/lu10/aufgaben/a01?rev=1762826903

Last update: **2025/11/11 03:08**