LU12b - Crawler

Als Datenquelle für unseren Chatbot möchten wir https://wiki.bzz.ch/ nutzen. Dadurch wird der Chatbot Fragen zum Unterricht beantworten können. Zudem ist beim Wiki im Gegensatz zu z.B. Moodle keine Authentisierung erforderlich, was das Vorhaben etwas vereinfacht.

XML-RPC

Mit RPC (Remote Procedure Call) lassen sich Befehle auf einem fremden System ausführen. XML-RPC nutzt RPC um Daten im XML-Format auszutauschen.

Notiz am Rande

Im Prinzip ist XML-RPC der Vorgänger von SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP nutzt ebenfalls ein erweitertes XML-Format wird aber heutzutage von REST, basierend auf JSON, verdrängt. Es gibt jedoch noch zahlreiche Systeme, die SOAP (historisch bedingt) nutzen.

Ebenfalls gibt es JSON-RPC. Dieses wurde aber grösstenteils durch REST abgelöst.

https://wiki.bzz.ch/ nutzt DokuWiki (https://www.dokuwiki.org/de:dokuwiki), welches XML-RPC und teilweise auch JSON-RPC unterstützt.

Beispiel XML-RPC	**Beispiel JSON-RPC**

Request:
`curl -X POST https://wiki.bzz.ch/lib/exe/xmlrpc.php \`
`  -H "Content-Type: text/xml" \`
`  --data '<?xml version="1.0"?>`
`<methodCall>`
`  <methodName>wiki.getPage</methodName>`
`  <params>`
`  <param>`
`  <value><string>de:modul:ffit:3-jahr:start</string></value>`
`  </param>`
`  </params>`
`</methodCall>'`
	Request:
	`curl -X POST https://wiki.bzz.ch/lib/exe/jsonrpc.php \`
	`  -H "Content-Type: application/json" \`
	`  --data '{`
	`  "jsonrpc": "2.0",`
	`  "id": "1",`
	`  "method": "wiki.getPage",`
	`  "params": ["de:modul:ffit:3-jahr:start"]`
	`  }'`

Response:	Response:

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/java/learningunits/lu12/b?rev=1764020252

Last update: **2025/11/24 22:37**