

LU12b - Crawler

Als Datenquelle für unseren Chatbot möchten wir <https://wiki.bzz.ch/> nutzen. Dadurch wird der Chatbot Fragen zum Unterricht beantworten können. Zudem ist beim Wiki im Gegensatz zu z.B. Moodle keine Authentisierung erforderlich, was das Vorhaben etwas vereinfacht.

XML-RPC

Mit RPC (Remote Procedure Call) lassen sich Befehle auf einem fremden System ausführen. XML-RPC nutzt RPC um Daten im XML-Format auszutauschen.

Notiz am Rande



Im Prinzip ist XML-RPC der Vorgänger von SOAP (Simple Object Access Protocol). SOAP nutzt ebenfalls ein erweitertes XML-Format wird aber heutzutage von REST, basierend auf JSON, verdrängt. Es gibt jedoch noch zahlreiche Systeme, die SOAP (historisch bedingt) nutzen.

Ebenfalls gibt es JSON-RPC. Dieses wurde aber grösstenteils durch REST abgelöst.

<https://wiki.bzz.ch/> nutzt DokuWiki (<https://www.dokuwiki.org/de:dokuwiki>), welches XML-RPC und teilweise auch JSON-RPC unterstützt.

Beispiel XML-RPC	Beispiel JSON-RPC
<pre>Request: curl -X POST https://wiki.bzz.ch/lib/exe/xmlrpc.php \ -H "Content-Type: text/xml" \ --data '<?xml version="1.0"?> <methodCall> <methodName>wiki.getPage</methodName> <params> <param> <value><string>de:modul:ffit:3- jahr:start</string></value> </param> </params> </methodCall>'</pre>	<pre>Request: curl -X POST https://wiki.bzz.ch/lib/exe/jsonrpc.php \ -H "Content-Type: application/json" \ --data '{ "jsonrpc": "2.0", "id": "1", "method": "wiki.getPage", "params": ["de:modul:ffit:3- jahr:start"] }'</pre>

