

## LU15.A02 Frontend ergänzen

Mit dem Commit 49dfa5f bekommen Sie die Frontenddateien.

Überprüfen Sie die Funktionen bei Ihrer lokalen Implementation nach dem Starten der Applikation auf <http://localhost:8080/>

# rag-ai-chatbot

[Chat](#) [Wiki-Crawler](#)

### Was ist XML-RPC?

XML-RPC (XML Remote Procedure Call) ist ein Protokoll, das es ermöglicht, Remote-Prozedurauftrufe über das Internet zu tätigen. Es verwendet XML zur Kodierung der Nachrichten und HTTP als Transportprotokoll. XML-RPC ist eine ältere Technologie, die teilweise durch modernere Ansätze wie JSON-RPC oder REST abgelöst wurde. Im Kontext wird XML-RPC im Zusammenhang mit DokuWiki erwähnt, das sowohl XML-RPC als auch teilweise JSON-RPC unterstützt. Ein Beispiel für einen XML-RPC-Aufruf ist das Abrufen einer Seite über die Methode 'wiki.getPage' [1][1].

Quellen:

1. <https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/java/learningunits/lu12/b>

Was ist XML-RPC?

Senden

Diese Version besitzt nur ein minimales Styling in `style.css`. Ergänzen Sie die Formatierungen nach Ihren, um die Applikation zu verschönern.

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/ffit/3-jahr/java/learningunits/lu15/aufgaben/a02?rev=1765840014>



Last update: 2025/12/16 00:06