2025/11/12 10:22 1/2 04

LU04.L04 - Mehrdimensionale Arrays

Auftrag A: Array anlegen

Legen Sie ein mehrdimensionales Array mit dem Namen *Actors* und den nachfolgenden vier Einträgen an:

Name	Vorname	Geburtstaname	Geburtstag	Zivilstand	Anrede	Rabatt
Müller-Stahl	Armin	_	12.03.1956	Geschieden	Herr	5
Page	Elliot	Ellen	14.03.1996	Ledig	Herr	10
Wurst	Conchitta	Tom	06.11.1988	_	_	15
Redford	Robert	_	18.08.1936	Verheiratet	Herr	25

Auftrag B: Array ausgeben

Lassen Sie sich den Tabelleninhalt in umgekehrter Reihenfolge ausgeben, sprich Sie beginnen beim Index 3 und enden beim Index 0.

Auftrag C: einzelne Werte verändern

Elliot Page hat geheiratet und erhält daher 5% mehr Rabatt als vorher. Lassen Sie sich zur Kontrolle zunächst den einzelnen Datensatz, und anschliessend den gesammten Datenbestand ausgeben.

Auftrag D: Wert am Anfang ergänzen

Ergänzen Sie am Anfang des Arrays einen neuen Kunden: Herr Sidartha Gupta, 12.12.1969, verwittwet. Kontrollieren Sie Ihr Ergebnis durch eine Ausgabe in der Console.

Auftrag E: Wert am Anfang ergänzen

Ergänzen Sie am Ende des Arrays einen neuen Kunden: Frau Sydney Sweeney, 12.09.1997, ledig. Prüfen Sie das Ergebnis durch eine Consolenausgabe.

Auftrag F: Wert in der Mitte löschen

Robert Redford ist leider verstorben und muss aus der Liste gelöscht werden. Lassen Sie sich wieder alle Daten ausgeben, sicher ist sicher.

Auftrag G: Formatierte Ausgabe

Lassen Sie abschliessend die Daten wie folgt auf der Konsole ausgeben:

- 1. Anrede
- 2. Vorname
- 3. Nachname (in Grossbuchstaben)
- 4. Rabatt
- 5. Geburtstag
- 6. Zivielstand

Hinweis:

- Für die Grossbuchstaben-Darstellung benötigen Sie die Methode toUpper
- Beispiel: console.log(Employee[0][1].toUpperCase());

Lösungen

LU03.L04



From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu03/loesungen/04?rev=1758623703

Last update: 2025/09/23 12:35



https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/12 10:22