

LU04.A04 - Fallstudie Arrays (Teil 2)

Rahmenbedingungen

- Sozialform: individual
- Hilfsmittel:
 - Nur Lehrmittel, keine Websuche oder AI
 - Zeit: 2 Lektionen inkl. Upload-Zeit
- Erwartetes Resultat:
 - Erwartet wird ein JavaScript-File, dass gezippt hochgeladen werden muss.
 - Code wird sauber eingerückt und mit sinnvollen Kommentaren versehen.
 - Es wurde ein Mini-Musik-Archiv mittels JavaScript, unter Verwendung von Keywords, Variablen, Initialwerte und Arrays erstellt.
 - Das Ergebnis wurde gezippt und nach Moodle hochgeladen.

Ausgangslage

Ein kleines Label möchte sein Musikarchiv im Browser darstellen. Sie bauen dafür Schritt für Schritt eine Seite auf – zuerst «von Hand» mit einzelnen Variablen, danach sauber mit Arrays. Im Teil 2 zeigen Sie, warum die zweite Lösung die bessere ist.

Auftrag

Nachdem wir im Teil 1 unsere 20 Musiktitel angelegt haben, wollen wir bei diesem Auftrag diese 20 Titel effizient mittels Array verwalten. Der grosse Vorteil wird von Arrays wird sichtbar, wenn wir Schleifen verwenden.

Hier ein reduzierte Beispiel mit 3 Filmen

```
// film 1
let film1: "Herr Der Ringe - Die Gefolgschaft des Ringes";
const entstehungsjahr = "2001";
dauer_min: 229;
ab_18 = false;

// film 2
let film1: "Herr Der Ringe - Herr Der Ringe - Die zwei Türme";
const entstehungsjahr = "2002";
dauer_min: 172;
gewinn_dollar = 0.946; // es sind 946 Mio Dollar
ab_18 = false;

// film 3
let film1: "Herr Der Ringe - Die Rückkehr des Königs";
```

```
const entstehungsjahr = "2003";  
dauer_min: 201;  
ab_18 = false;
```

 Volkan Demir

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu04/aufgaben/04?rev=1788868209>

Last update: **2026/09/08 13:50**

