

# LU08c - DOM-Methoden

## Lernziele

1. Verschiedene DOM-Selektor-Methoden unterscheiden können: Sie kennen Zweck, Einsatzgebiet und Unterschiede von `getElementById()`, `getElementsByClassName()`, `getElementsByName()` und `querySelector()`.
2. HTML-Elemente gezielt auswählen und verändern können: Sie wenden jede Methode korrekt im Quellcode an, greifen auf einzelne Elemente oder Elementgruppen zu und manipulieren Inhalte oder Styles.
3. Situationsgerecht den passenden Selektor auswählen können: Sie entscheiden selbstständig, welche Methode für eine konkrete Aufgabenstellung am sinnvollsten ist – effizient, korrekt und verständlich.

## JavaScript DOM-Selektoren kompakte Übersicht

Die folgenden Methoden dienen dazu, HTML-Elemente im Dokument (DOM) zu finden und zu manipulieren. Jede Methode arbeitet etwas anders und eignet sich für unterschiedliche Zwecke.

### 1. `document.getElementById()`

- Findet genau ein Element anhand seiner ID.
- IDs sind im Dokument eindeutig – ideal ein Element gezielt angesprochen werden soll.

#### Syntax

```
document.getElementById("idName");
```

#### Codebeispiel

```
<p id="titel">Hallo Welt</p>
<script>
  document.getElementById("titel").innerHTML = "Text erfolgreich
geändert!";
</script>
```

### 2. `document.getElementsByClassName()`

- Liefert alle Elemente einer bestimmten CSS-Klasse als `HTMLCollection` (ähnlich wie ein Array).
- Für einzelne Elemente muss man über den Index zugreifen:

#### Syntax

```
document.getElementsByClassName("className")[index];
```

### Codebeispiel

```
<p class="info">Erster Text</p>
<p class="info">Zweiter Text</p>
<script>
  document.getElementsByClassName("info")[0].innerHTML = "Ich bin
geändert!";
  document.getElementsByClassName("info")[1].style.color = "red";
</script>
```

---

## 3. document.getElementsByTagName()

- Gibt alle Elemente eines HTML-Tags zurück, ebenfalls als HTMLCollection.
- Praktisch bei der Bearbeitung ganzer Elementgruppen (<p>, <li>, <button> ...).

### Syntax

```
document.getElementsByTagName("tagName")[index];
```

### Codebeispiel

```
<p>Text A</p>
<p>Text B</p>
<script>
  let alleAbschnitte = document.getElementsByTagName("p");
  alleAbschnitte[1].innerHTML = "Ich bin der zweite Absatz – verändert!";
</script>
```

---

## 4. document.querySelector()

- Findet das erste Element, das zu einem CSS-Selektor passt.
- Modern, flexibel, unterstützt komplexe Selektoren (ID, Klasse, Attribute ...).

### Syntax

```
document.querySelector("css-selector");
```

### Codebeispiel

```
<p id="a">1</p>
<p class="b">2</p>
<p class="b">3</p>
```

```
<script>
  document.querySelector(".b").style.fontWeight = "bold"; // trifft nur
das erste .b
</script>
```

## Zusatzmaterial

- [W3School - HTML-DOM](#)
- [SelfHTML- HTML DOM](#)



Volkan Demir

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

[https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu08/03do\\_edit?rev=1765200924](https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu08/03do_edit?rev=1765200924)

Last update: **2025/12/08 14:35**

