


LU08.A02 - Methode: getElementbyClassName

Rahmenbedingungen

- Sozialform: individual
- Hilfsmittel:
 - Open books
 - [JavaScript HTML-DOM](#)
- Zeit: 20 Minuten
- Erwartetes Resultat: Ein JavaScript-File, das Zugriff auf HTML-Objekte Elemente mittels der HTML-DOM-Methode getElementbyClassName ermöglicht.

Ausgangslage

Sie finden den nachfolgend Quellcode, der Zugriff auf HTML-Elemente via der Methoden **getElementByClassname** durchführt



LU08_A02

Beispiel für getElementsByClassName mit 2 Button für Textanpassung und einem RESET-Button

Default Beschreibung 1

Default Beschreibung 2

Auftrag

Erweitern Sie die bestehende HTML-/JavaScript-Seite, welche aktuell Texte mittels *getElementsByClassName()* verändert, um folgende Funktionen:

1. Weitere Textabschnitte hinzufügen
 - Ergänzen Sie mindestens zwei zusätzliche Textfelder (<p>-Elemente) mit je einem eigenen Button.
 - Jeder Button soll beim Anklicken den zugehörigen Text individuell ändern.
2. Globale Reset-Funktion erweitern
 - Der bestehende Reset-Button soll nicht nur die ursprünglichen beiden Texte

zurücksetzen, sondern alle vorhandenen Texte auf ihren Standardwert setzen.

3. Bonus (optional, aber gern gesehen):

- Fügen Sie einen Button hinzu, der alle Textabschnitte gleichzeitig verändert.
- Beispiel: Klick → “Alle mögen Saft!” bei jedem Textabschnitt.

Lösungen

LU08.L02



Volkan Demir

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu08/aufgaben/02?rev=1765188785>

Last update: **2025/12/08 11:13**

