

LU08.A02 - Methode: getElementbyClassname

Rahmenbedingungen

- Sozialform: individual
- Hilfsmittel:
 - Open books
 - [JavaScript HTML-DOM](#)
- Zeit: 20 Minuten
- Erwartetes Resultat: Ein JavaScript-File, das Zugriff auf HTML-Objekte Elemente mittels der HTML-DOM-Methode getElementbyTagName ermöglicht.

Ausgangslage

Sie finden den nachfolgend Quellcode, der Zugriff auf HTML-Elemente via der Methoden **getElementByTagName** durchführt.

LU08.A03 - Vorlage

Beispiel getElementByTagName

Default Beschreibung 1

Default Beschreibung 2

Default Beschreibung 3

Default Beschreibung 4

Go

[Der Quellcode ist hier downloadbar:](#)

lu08_a03_vorlage_getelementbytagname.zip

Auftrag

Erweitern Sie die bestehende HTML-/JavaScript-Seite, welche aktuell Texte mittels `getElementByTagName()` verändert, um folgende Funktionen:

1. Legen Sie ein Array mit einer passenden Anzahl von Früchen an.
2. Die aktuellen Default Texte sollen bei Knopdruck die Methode *machEtwas* aufgerufen werden, sodass neu *Ich liebe ...* und der Früchtenname erscheint.
3. Hinweise:

- Die Anzahl Früchte im Array muss der zu anzeigenden Anzahl von Texten entsprechen.
- Zugriff auf die Arrayelemente erhalten Sie über eine zusätzlichen Index i , der in der Schleife inkrementiert wird (um eines hochgezählt durch $i++$)
- Den neuen Text dynamisch anpassen können Sie durch diese Zeile durchführen `item.innerHTML = `Ich liebe ${fruechte[i]}`;`

Zielzustand

LU08.L03

Beispiel getElementByTagName

Ich liebe Apfel

Ich liebe Banane

Ich liebe Kirsche

Ich liebe Mango

Go

Lösungen

[LU08.L03](#)



Volkan Demir

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu08/aufgaben/03?rev=1765203883>

Last update: **2025/12/08 15:24**

