


# LU08.L02 - Methode: getElementbyClassname

## Ausgangslage

Sie finden den nachfolgend Quellcode, der Zugriff auf HTML-Elemente via der Methoden **getElementByClassname** durchführt



## LU08\_A02

### Beispiel für getElementByClassName mit 2 Button für Textanpassung und einem RESET-Button

Default Beschreibung 1

Mach etwas

Default Beschreibung 2

Mach etwas anderes

Alles zurücksetzen

## Auftrag

Erweitern Sie die bestehende HTML-/JavaScript-Seite, welche aktuell Texte mittels `getElementsByClassName()` verändert, um folgende Funktionen:

1. Weitere Textabschnitte hinzufügen
  - Ergänzen Sie mindestens zwei zusätzliche Textfelder (<p>-Elemente) mit je einem eigenen Button.
  - Jeder Button soll beim Anklicken den zugehörigen Text individuell ändern.
2. Globale Reset-Funktion erweitern
  - Der bestehende Reset-Button soll nicht nur die ursprünglichen beiden Texte zurücksetzen, sondern alle vorhandenen Texte auf ihren Standardwert setzen.
3. Bonus (optional, aber gern gesehen):
  - Fügen Sie einen Button hinzu, der alle Textabschnitte gleichzeitig verändert.
  - Beispiel: Klick → "Alle mögen Saft!" bei jedem Textabschnitt.

## Lösungen

Lösung als SourceCode

```
scripts > LU08 > LU08_L02.html > html > body > script > machEtwas4
7 <html lang="de">
14 <body>
15 <!--LU08_L02-->
16 <h3>Beispiel für getElementsByClassName mit mehreren Texten und Buttons</h3>
17
18 <!-- Text 1 -->
19 <p class="beschreibung">Default Beschreibung 1</p>
20 <button onClick="machEtwas1()">Mach etwas (1)</button>
21
22 <!-- Text 2 -->
23 <p class="beschreibung">Default Beschreibung 2</p>
24 <button onClick="machEtwas2()">Mach etwas (2)</button>
25
26 <!-- Text 3 -->
27 <p class="beschreibung">Default Beschreibung 3</p>
28 <button onClick="machEtwas3()">Mach etwas (3)</button>
29
30 <!-- Text 4 -->
31 <p class="beschreibung">Default Beschreibung 4</p>
32 <button onClick="machEtwas4()">Mach etwas (4)</button>
33
34 <!-- Steuer-Buttons -->
35 <br><br>
36 <button onClick="alleAendern()">Alle mögen Saft!</button>
37 <button onClick="resetAlles()">Alles zurücksetzen</button>
38
39 <script>
40 // Standardtexte in einem Array merken
41 const standardTexte = [
42   "Default Beschreibung 1",
43   "Default Beschreibung 2",
44   "Default Beschreibung 3",
45   "Default Beschreibung 4"
46 ];
47
48 function machEtwas1() {
49   document.getElementsByClassName("beschreibung")[0].innerHTML = "Ich liebe Apfelsaft 🍏";
50 }
51
52 > function machEtwas2() {--
55
56 > function machEtwas3() {--
59
60 function machEtwas4() {
61   document.getElementsByClassName("beschreibung")[3].innerHTML = "Ich trinke gern Multivitamin 🍷";
62 }
63
```



Volkan Demir

From: <https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link: <https://wiki.bzz.ch/de/modul/m288/learningunits/lu08/loesungen/02?rev=1765188804>

Last update: **2025/12/08 11:13**

