


LU05b - CSS Transitions



CSS Transitions - Grundprinzip

Eine CSS Transition animiert den Übergang zwischen zwei Zuständen eines Elements. Sie definieren, **welche Eigenschaft** animiert wird, **wie lange** die Animation dauert und nach welcher **Timing-Kurve**.

```
.element {  
  background-color: blue;  
  transition: background-color 400ms ease-in-out;  
}  
  
.element:hover {  
  background-color: red;  
}
```

Beim Hovern wechselt die Hintergrundfarbe nun nicht abrupt, sondern gleitend über 400 ms von Blau zu Rot.

Mehrere Eigenschaften gleichzeitig animieren:

```
.panel {  
  opacity: 0;  
  height: 0;  
  transition:  
    opacity 600ms ease-in-out,  
    height 600ms ease-in-out;  
}
```

Antworten Ein- und Ausblenden mit 'display'

Im ersten Schritt haben wir die Panels mit `display: none` / `display: block` ein- und ausgeblendet. Das funktioniert – aber es gibt **keinen Übergang**, das Element erscheint und verschwindet abrupt.

Warum lässt sich display nicht animieren? CSS Transitions interpolieren zwischen zwei Zahlenwerten. `display: none` bedeutet: das Element **existiert im Layout nicht**. Zwischen „existiert nicht“ und „existiert“ kann kein Mittelwert berechnet werden – eine Transition ist daher logisch nicht möglich.

```
/* ☐ Kein Übergang möglich */  
.panel {  
  display: none;  
  transition: display 400ms; /* wirkungslos */  
}  
.panel.open {  
  display: block; /* schaltet sofort um */  
}
```

Das Problem: height von 0 zu auto

Der einfachste und natürlichste Ansatz wäre: `height: 0` → `height: auto` (→ `auto`: der Browser berechnet selbst die Höhe des Elements anhand der Inhalte). Leider funktioniert das **nicht** mit einer Transition:

```
/* ☐ Funktioniert NICHT – Browser kann nicht interpolieren  
*/  
.panel {
```

```
height: 0;
overflow: hidden;
transition: height 600ms ease-in-out;
}
.panel.open {
  height: auto; /* Browser weiss nicht, was das in px
  bedeutet */
}
```

Der Browser kann zwischen einem fixen Pixelwert (0) und dem Schlüsselwort auto nicht interpolieren
- auto ist kein Zahlenwert, sondern eine Anweisung: „berechne die Höhe selbst“.

Die moderne Lösung: interpolate-size: allow-keywords

Seit 2024 unterstützen moderne Browser eine neue CSS-Eigenschaft, die genau dieses Problem löst:
interpolate-size: allow-keywords.

Sie erlaubt dem Browser, Übergänge zwischen einem Pixel-Wert und einem CSS-Schlüsselwort wie auto, min-content oder max-content zu berechnen.

```
:root {
  interpolate-size: allow-keywords; /* einmal global
  definieren */
}
```

Damit funktioniert height: 0 → height: auto mit einer Transition wie erwartet.

CSS-Transitions: Ein- und Ausblenden der Antworten

```
:root {
  interpolate-size: allow-keywords;
}

/* Standardmässig versteckt */
.panel {
  height: 0;
  opacity: 0;
  overflow: hidden;
  transition:
    height 800ms ease-in-out,
    opacity 800ms ease-in-out;
}
```

```
/* Sichtbar wenn Klasse 'open' gesetzt */  
.panel.open {  
  height: auto;  
  opacity: 1;  
}
```

Das Öffnen und Schliessen wird weiterhin per JavaScript durch `classList.add('open')` / `classList.remove('open')` gesteuert – die Animation läuft vollständig in CSS.

Neueste Entwicklung: @starting-style

In sehr modernen Browsern gibt es eine noch elegantere Variante mit `@starting-style` und `display allow-discrete`. Diese Technik erlaubt Transitionen auch beim **ersten Erscheinen** eines Elements, also direkt von `display: none` zu `display: block`:

```
:root {  
  interpolate-size: allow-keywords;  
}  
  
/* Startzustand beim ersten Einblenden */  
@starting-style {  
  .panel {  
    opacity: 0;  
    height: 0;  
  }  
}  
  
/* Standardmässig versteckt */  
.panel {  
  height: 0;  
  overflow: hidden;  
  opacity: 0;  
  transition:  
    height 1100ms ease-in-out,  
    opacity 1100ms ease-in-out,  
    display 0.5s allow-discrete;  
}  
  
/* Sichtbar wenn Klasse 'open' gesetzt */  
.panel.open {  
  display: block;  
  height: auto;  
  opacity: 1;  
}
```

Browser-Support: @starting-style und display allow-discrete werden **in allen modernen Browsern unterstützt** (Chrome, Firefox, Safari).



Das eigentliche Kompatibilitätsproblem liegt bei interpolate-size: allow-keywords: Diese Eigenschaft wird aktuell **nur von Chrome/Edge** unterstützt – Safari und Firefox kennen sie noch nicht. In diesen Browsern springt das Panel beim Öffnen abrupt auf height: auto, ohne Animation.

Aktuellen Support prüfen: [caniuse.com - interpolate-size](https://caniuse.com/interpolate-size)

Timing-Funktionen

Der dritte Parameter von transition steuert die Beschleunigungskurve der Animation:

Wert	Beschreibung
ease	Langsam starten, beschleunigen, langsam enden (Standard)
ease-in	Langsam starten, schnell enden
ease-out	Schnell starten, langsam enden – oft natürlicher
ease-in-out	Langsam starten und enden, in der Mitte schnell
linear	Konstante Geschwindigkeit
cubic-bezier(x,x,x,x)	Vollständig selbst definierte Kurve

Im Accordion-Projekt verwenden wir ease-in-out – das Panel öffnet und schliesst sich jeweils mit einer leichten Verzögerung am Anfang und Ende, was natürlicher wirkt.

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/de/modul/m291/learningunits/lu05/theorie/b_transitions?rev=1773009978

Last update: 2026/03/08 23:46

