

2. Gleichheit und Identität

In der objektorientierten Programmierung muss klar unterschieden werden, ob Objektreferenzen

- gleich oder
- identisch

sind, wenn sie auf Objekte des gleichen Typs (der gleichen Klasse) verweisen.

Gleichheit

Objektreferenzen werden dann als gleich betrachtet, wenn sie auf Objekte vom gleichen Typ (der gleichen Klasse) verweisen.

Die Gleichheit wird mit der Funktion `isinstance` überprüft

Unter der Annahme, dass eine Klasse `Point` existiert, wird folgender Code ausgeführt:

```
if __name__ == "main":
    obj1 = Point(10,10)
    obj2 = Point(5,5)
    obj3 = obj1
    #
    if isinstance(obj1, Point):
        # hier kann nun Code folgen, der das Objekt nutzt
    else:
        # hier könnte eine Fehlermeldung folgen
```

Da `obj1` vom Typ `Point` ist, wird der Code nach dem `if`-Befehl ausgeführt. In diesem Beispiel liefert `isinstance` für alle 3 Objekte (`obj1`, `obj2` und `obj3`) den Wert `True`.

Identität

Objektreferenzen werden dann als identisch betrachtet, wenn sie auf ein und das selbe Objekt verweisen.

Die Identität einer Referenz wird über den Operator `is` ermittelt.

```
if obj1 is obj2:
    # bei Identität von obj1 und obj2 wird dieser Code ausgeführt
else:
    print('obj1 und obj2 sind nicht identisch')
# - -
if obj1 is obj3:
    print('obj1 und obj3 sind identisch')
else:
    # sind obj1 und obj3 nicht identisch, wird dieser Code ausgeführt
```

Der erste Vergleich liefert `False`, da die Referenzen `obj1` und `obj2` auf unterschiedliche Objekte zeigen. Beim zweiten Vergleich wird `True` geliefert, da `obj1` und `obj3` auf ein und das selbe Objekt

zeigen.

 © René Probst

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/archiv/m320/learningunits/lu02/theorie/lu2-kapitel_2

Last update: **2026/08/30 14:06**

