LU05b - Systemvariablen

Systemvariablen (auch Umgebungsvariablen genannt) sind spezielle Variablen, die von der Shell und dem Betriebssystem bereitgestellt werden. Sie enthalten wichtige Informationen über das System, die Umgebung und die aktuelle Shell-Sitzung. Systemvariablen sind für alle Prozesse in der Umgebung verfügbar und werden häufig genutzt, um Konfigurationsdaten bereitzustellen oder Verhalten zu steuern.

Eigenschaften von Systemvariablen

- Sie werden automatisch beim Starten der Shell gesetzt.
- Sie können von Benutzern und Skripten gelesen und geändert werden.
- Viele Programme greifen auf diese Variablen zurück, um ihre Konfiguration zu steuern.

Wichtige Systemvariablen

Hier sind einige der am häufigsten verwendeten Systemvariablen in Bash:

Variable	Beschreibung
HOME	Das Heimatverzeichnis des aktuellen Benutzers.
PATH	Eine Liste von Verzeichnissen, in denen die Shell nach ausführbaren Programmen sucht.
USER	Der Benutzername des aktuell angemeldeten Benutzers.
PWD	Das aktuelle Arbeitsverzeichnis.
SHELL	Der Pfad zur Standard-Shell des Benutzers.
LANG	Die Spracheinstellung der Shell.
LOGNAME	Der Login-Name des Benutzers.
EDITOR	Der Standardeditor für die Shell.
UID	Die Benutzer-ID des aktuellen Benutzers.

Systemvariablen anzeigen

Sie können alle aktuell gesetzten Systemvariablen mit dem Befehl `env` oder `printenv` anzeigen:

```
env
```

Um den Wert einer einzelnen Variable zu überprüfen, verwenden Sie `echo`:

```
echo $HOME
echo $PATH
```

Systemvariablen ändern

Systemvariablen können innerhalb der Shell oder eines Skripts geändert werden. Änderungen gelten

jedoch nur für die aktuelle Sitzung, es sei denn, sie werden in eine Konfigurationsdatei wie `~/.bashrc` oder `~/.bash_profile` geschrieben.

Beispiel: Ändern der `PATH`-Variable

```
export PATH=$PATH:/usr/local/bin
```

Hier wird `/usr/local/bin` am Ende der bestehenden `PATH`-Variable hinzugefügt.

Temporäre vs. Permanente Änderungen

- **Temporär**: Änderungen gelten nur für die aktuelle Sitzung.
- **Permanent**: Schreiben Sie die Änderungen in eine Shell-Konfigurationsdatei, z. B. `~/.bashrc`:

```
echo 'export PATH=$PATH:/usr/local/bin' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
```

Fazit

Systemvariablen sind ein mächtiges Werkzeug in Bash, das Ihnen erlaubt, die Umgebung zu steuern und Skripte flexibel zu gestalten. Ein Verständnis dieser Variablen ist entscheidend für effektives Arbeiten in der Shell!

M122-LU05

Marcel Suter

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/modul/m122/learningunits/lu05/systemvariablen?rev=1731910976

Last update: **2024/11/18 07:22**