

LU01a - Aufbau von Adressen im Internet (URL)

Aufbau eines URLs

Hinter einer URL (Uniform Resource Locator) steckt ein gewisser Aufbau. Dank der URL ist es möglich, eine Adresse im Internet in lesbarer Form zu verwenden und auf Ressourcen (z.B. Bilder, Filme, Verzeichnisse, Dokumente) zuzugreifen. Eine klassische URL sieht wie folgt aus:

Beispiel

```
http://www.mydomain.ch/content/index.html
```

Syntax

Protokoll (Scheme)	Dienst (Hostname)	2nd-Level-Domain	Top-Level-Domain	Pfad	Datei
http://	www	mydomain	ch	content	index.html

Mit dem Protokoll legen Sie fest, wie die Ressource verwendet werden soll. Mit `http:` wird das Protokoll für Hypertext-Dokumente (HTTP) verwendet. Weitere bekannte Vertreter sind `https:` für eine gesicherte Datenübertragung, `ftp:` für einen Dateitransfer (FTP) oder einfach nur `file:` für den Zugriff auf lokale Dateien. Mit dem Dienst geben Sie an, um welchen Inhalt es sich handelt.

Adressierung mit absoluter URL

Hauptmerkmal der Adressierung mit absoluter URL ist die Angabe kompletten URL Beispiel ist: <http://www.domain.ch/reisen/index.html>. Diese Art der Adressierung verwenden Sie, wenn Sie Ressourcen (Daten, Bilder, Webseiten usw.) ausserhalb Ihrer Domain (oder Subdomain) befinden und Sie darauf verweisen möchten.

Adressierung mit relativer URL

Diese Art der Adressierung mit relativer URL verwenden Sie, wenn Sie sich die Ressourcen (Daten, Bilder, Webseiten usw.) innerhalb Ihrer Domain (oder Subdomain) befinden und Sie darauf verweisen möchten.

Bei relativen URL's gibt es folgende Symbole (ähnliche wie bei einem Verzeichnis), welche folgende Bedeutung haben:

- Schrägstrich (engl. Slash) / (ohne Punkt) ist gleichbedeutend wie Wurzel (engl. root) Verzeichnis. Das stellt das oberste Verzeichnis (Wurzel-Verzeichnis) der Webanwendung.

- Slash und ein Punkt bei ./ ist gleichbedeutend wie aktuelles Verzeichnis.
- Slash und zwei Punkte bei ../ ist gleichbedeutend wie übergeordnetes Verzeichnis.

Das Ganze kann unendlich weitergesponnen werden z.B. ../../ was gleichbedeutend ist wie „über-übergeordnetes“ Verzeichnis! Mit nur den sog. Slashes / (z.B. /2018/reisen/afrika) werden Ressourcen in den unteren Verzeichnissen adressiert.

Beispiele

Ausgangslage ist die nachfolgende URL, welche Sie im Browser aufgerufen haben. Ferner wird das JPG-Bild im HTML-Dokument index.html verwendet.

```
http://www.domain.ch/reisen/schweiz/index.html
```

aktuelles und untergeordnetes Verzeichnis

Bei einer relativen Angabe/Anwendung im index.html von foto.jpg oder ./foto.jpg (mit oder ohne ./) (z.B. im src-Attribut des -Elements) befindet sich die Grafik im Verzeichnis /reisen/schweiz, wo sich auch die index.html befindet. Falls z.B. das Bild ins Verzeichnis /reisen/schweiz/img wegen besserer Übersichtlichkeit zwischen Bildern und HTML-Dokument, dann muss auch die Adressierung des Bildes im HTML-Dokument index.html angepasst werden, dann ist die relative URL ./img/foto.jpg.

übergeordnetes Verzeichnis

Befindet sich das Bild (s. Beispiel oben) in einem übergeordneten Verzeichnis (z.B. im Verzeichnis reisen statt schweiz), dann wird mit ../foto.jpg darauf verwiesen. Befindet sich das Bild im Verzeichnis reisen/img (statt schweiz), dann wird mit ../img/foto.jpg darauf verwiesen, gleichbedeutend wie eine Wegweisung

- gehe zuerst eins nach oben
- gehe anschliessend ins img-Verzeichnis.

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/modul/m287/learningunits/lu01/aufbau-einer-adresse?rev=1738909582>

Last update: 2025/02/07 07:26

