2025/12/16 18:32 1/4 LU02c - Spezielle Selektoren

# **LU02c - Spezielle Selektoren**

# Universalselektor

Mit dem Universalselektor werden <u>alle</u> HTML-Elemente auf einmal in einem Dokument markiert. Der Universalselektor wird mit dem Sternchen \* notiert.

## **Beispiel 1**

Der folgende Universal-Selektor setzt überall einen gepunkteten grünen Rahmen.

```
/* Grüner, gepunkteter Rahmen für alle Elemente */

* {
   margin: 5px;
   padding: 3px;
   border: 2px dotted green;
   text-align: center;
}
```

# **Attributselektor**

HTML-Elemente können über ihre Attributnamen selektiert werden. In CSS muss der Attributnamen zwischen **eckigen Klammern** [ ] gesetzt werden.

```
<a href ="http://www.bzzlab.ch/ict-02" title="Fach Informatik" >

href-Attribut des
a-Elements

Wert des href-Attributs
```

#### Beispiel 1

Dieser Attributselektor wird in einem HTML-Dokument um jedes HTML-Element, das ein title-Attribut besitzt, einen Rahmen zeichnen.

```
/* Styling für alle Elemente mit dem Attribut title */
[title] {
   border: 4px solid black;
}
```

#### **Beispiel 2**

Dieser Attributselektor kann auch auf bestimmte HTML-Elemente angewendet werden. Im Beispiel unten selektiert der Attributselektor alle title-Attribute des <a>-Elements.

```
/* Styling for alle a-Element mit dem Attribut title */
a[title] {
  text-decoration: none;
  color: red;
```

```
font-weight: bold;
border: 2px dotted red;
}
```

# Attributselektor mit einem bestimmten Attributwert

Mit dem Attributselektor können Attribute mit einem bestimmten Wert selektiert werden. Es gibt drei Möglichkeiten einen bestimmten Attributwert auszuwählen:

Selektor	Bezecihnung	Auswahl	HTML-Beispiel
[attr=wert]	Attributselektor (Attributwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr den Wert wert enthält	<elem attr="wert"></elem>
[attr~=wert]	Attributselektor (Attributwert) mit Tilde (~)	jedes Element, bei dem im Attribut attr der Wert wert als allein stehendes Wort vorkommt	<elem attr="abc wert&lt;br&gt;xyz"></elem>
[attr <mark> =</mark> wert]	Attributselektor (Attributwert) mit Verkettungszeichen	jedes Element, bei dem im Attribut attr der Wert valx am Anfang als eine durch Bindestrich getrennte Zeichenfolge steht	<elem attr="&lt;b&gt;valx&lt;/b&gt;-valy"></elem>

## **Beispiel 1**

```
/* Styling für alle HTML-Elemente wo title
   den Attributwert deprecated besitzt
  */
[title=deprecated] {
   color: red;
   text-decoration: line-through;
}
```

#### **Beispiel 2**

```
/* Styling von HTML-Elemente wo title im
   Attributwert das Wort "bzzlab" enthält
   */
[title~=bzzlab] {
    font-weight: bold;
    color: red;
}
```

### **Beispiel 3**

```
/* Styling von HTML-Elemente wo hreflang
mit dem Attributwert de, gefolgt von
einem Bindestrich, beginnt
```

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/12/16 18:32

2025/12/16 18:32 3/4 LU02c - Spezielle Selektoren

```
*/
[hreflang|=de] {
    font-weight: bold;
    color: red;
}
```

# Attributselektor mit einem bestimmten Teilwert

In CSS3 wurden Attributselektoren erweitert, um auch Teilwerte auszuwählen. Dazu gibt es drei Attributselektoren tabellarisch dargestellt:

Selektor	Bezecihnung	Auswahl	HTML-Beispiel
[attr^=wert]	Attributselektor (Teilwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr mit der Textfolge wert anfängt	<elem attr="werter"></elem>
[attr <b>\$</b> =wert]	Attributselektor (Teilwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr mit der Textfolge wert endet	<elem attr="endwert"></elem>
[attr*=wert]	Attributselektor (Teilwert)	jedes Element, bei dem das Attribut attr mit der Textfolge wert enthält	<elem attr="be&lt;b&gt;wert&lt;/b&gt;ung"></elem>

## **Beispiel 1**

```
/* Styling alle a-Elemente wo das Attribut href mit http:// beginnt */
a[href^="http://"] {
  text-decoration: none;
  border-bottom: 2px dotted red;
  color: red;
}
```

#### **Beispiel 2**

```
/* Styling für a-Elemente wo das Attribut href mit .pdf endet */
a[href$=".pdf"] {
  text-decoration: none;
  color: red;
  padding: lpx;
  border: 2px dotted red;
}
```

#### **Beispiel 3**

```
/* Styling für a-Elemente wo im Attribut href die Textfolge mydomain
enthalten ist */
a[href*=mydomain] {
  font-weight: bold;
  color: red;
}
```

```
-a {
  font-weight: bold;
  color: red;
}

/* Styling für a-Elemente wo im Attribut href die Textfolge mydomain
  enthalten ist */
  a {
    font-weight: bold;
    color: red;
}
```

From

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m287/learningunits/lu02/spezielle-selektoren?rev=1741348552

Last update: 2025/03/07 12:55



https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/12/16 18:32