

# LU05 - SQL-DDL: Datenbanken & Tabellen anlegen und löschen

## Lernziele

Sie lernen in dieser Lektion:

- wie Sie **Datenbanken** anlegen und löschen
- wie Sie darin **Tabellen** mit Spalten erstellen
- wie Sie Tabellen auch wieder **löschen**

Diese Befehle gehören zur **Data Definition Language (DDL)** von SQL.

## Datenbanken erstellen und löschen

Mit einer **Datenbank** schaffen Sie einen „Ordner“, in dem Sie Tabellen anlegen können. Hinweis: In **MySQL** sind \*Database\* und \*Schema\* Synonyme. In WebStorm (Database-Plugin) lautet der Menüpunkt **New → Schema**, er erstellt damit eine MySQL-Datenbank.

### Datenbank erstellen:

```
CREATE DATABASE meine_datenbank;
```

Bisher haben wir das in WebStorm per Rechtsklick auf die Verbindung → **New** → **Schema** gemacht (siehe Screenshot).



### Datenbank löschen:

```
DROP DATABASE meine_datenbank;
```




**Achtung:** *DROP DATABASE* löscht die **gesamte** Datenbank inkl. **aller** Tabellen und Daten. In produktiven Systemen nur nach Backup verwenden.

### Auf eine Datenbank umschalten (Standard-Datenbank für die Session setzen):

```
USE meine_datenbank;
```

In WebStorm können Sie alternativ oben rechts im Query-Editor das **Schema-Dropdown** verwenden (siehe Screenshot).



**Tip:** Für alle Befehle benötigen Sie passende Rechte (z. B. `CREATE`, `DROP`). In Schul-/Lernumgebungen sind diese meist freigeschaltet.

## □ Tabellen erstellen

Mit dem Befehl **CREATE TABLE** legen Sie eine Tabelle in der aktuell gewählten Datenbank an.

### Allgemeine Syntax:

```
CREATE TABLE tabellenname (  
    spaltenname1 DATENTYP,
```

```
spaltenname2 DATENTYP,  
...  
);
```

### Wichtige Namensregeln:

- Keine Leerzeichen, Umlaute oder Sonderzeichen
- Nur Kleinbuchstaben
- Tabellennamen müssen eindeutig sein

## □ Beispiel: Tabelle ort

Wir wollen eine Tabelle **ort** erstellen, die PLZ, Ort und Vorwahl speichert:

```
CREATE TABLE ort (  
  plz CHAR(5),  
  ort VARCHAR(50),  
  vorwahl VARCHAR(12)  
);
```

### Erklärung:

- `CHAR(5)` → Zeichenkette fester Länge (5)
- `VARCHAR(50)` → Zeichenkette variabler Länge (max. 50)
- `VARCHAR(12)` → Zeichenkette variabler Länge (max. 12)

## □ Tabellen löschen

Mit dem Befehl **DROP TABLE** löschen Sie eine komplette Tabelle (inklusive aller Daten):

```
DROP TABLE ort;
```

⚠ **Achtung:** Dieser Befehl kann **nicht rückgängig gemacht** werden!

## □ Merksatz

SQL-Befehl	Bedeutung
CREATE DATABASE	Neue Datenbank erstellen
DROP DATABASE	Datenbank löschen
CREATE TABLE	Neue Tabelle in der aktiven Datenbank erstellen
DROP TABLE	Tabelle aus der aktiven Datenbank löschen

[W3Schools: CREATE DATABASE](#) [W3Schools: CREATE TABLE](#) [W3Schools: DROP TABLE](#)

---



From:  
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:  
[https://wiki.bzz.ch/modul/m290\\_guko/learningunits/lu05/theorie/a\\_ddl?rev=1757867785](https://wiki.bzz.ch/modul/m290_guko/learningunits/lu05/theorie/a_ddl?rev=1757867785)

Last update: **2025/09/14 18:36**

