LU06 - Vertiefte SQL-Abfragen

In **LU02** haben Sie gelernt, wie Sie mit

- SELECT Spalten auswählen
- FROM die Tabelle bestimmen
- WHERE Bedingungen setzen
- ORDER BY die Ergebnisse sortieren

Daten aus einer Tabelle abfragen können.

In dieser Lektion gehen wir einen Schritt weiter: Wir schauen uns an, **wie Bedingungen in WHERE noch mächtiger kombiniert werden können**, wie Sie mit *LIMIT* die Ergebnismenge einschränken und mit *DISTINCT* doppelte Werte vermeiden können.

Vergleichsoperatoren

Die **einfachsten Bedingungen** vergleichen Werte mit den Operatoren:

```
= , < , > , <= , >= , <>

SELECT Series_Title, Released_Year
FROM imdb_top_1000
WHERE Series_Title = 'Interstellar';
```

Beachten Sie: Wir haben hier nach einem Wert vom Typ **Text** gesucht. Texte sind **alphanumerische Zeichen** und müssen immer in **Anführungszeichen** stehen:

- "Interstellar" oder 'Interstellar'
- Ohne Anführungszeichen versteht MySQL das Wort als Namen einer Tabelle oder Spalte.

Beispiele:

```
-- Filme vor 1970
SELECT Series_Title, Released_Year
FROM imdb_top_1000
WHERE Released_Year < 1970;
```

```
-- Filme mit Bewertung über 9.0

SELECT Series_Title, IMDB_Rating
FROM imdb_top_1000

WHERE IMDB_Rating > 9.0;
```

BETWEEN

Prüfen, ob ein Wert zwischen zwei Grenzen liegt.

```
-- Filme aus den 90ern
SELECT Series_Title, Released_Year
FROM imdb_top_1000
WHERE Released_Year BETWEEN 1990 AND 1999;
```

Achtung: Der Operator *BETWEEN* schliesst die beiden Grenzen **ein** (also inkl. 1990 und 1999). Die folgenden beiden Bedingungen sind also **gleichwertig**:

```
Released_Year BETWEEN 1990 AND 1999
Released_Year >= 1990 AND Released_Year <= 1999
```

IN

Prüfen, ob ein Wert in einer **Liste** vorkommt.

```
-- Filme von Nolan oder Coppola

SELECT Series_Title, Director

FROM imdb_top_1000

WHERE Director IN ('Christopher Nolan', 'Sofia Coppola');
```

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/14 19:47

LIKE

Mit LIKE können Sie nach **Textmustern** suchen.

- % = beliebig viele Zeichen
- _ = genau ein Zeichen

```
-- Alle Filme, die mit "The" beginnen

SELECT Series_Title
FROM imdb_top_1000
WHERE Series_Title LIKE 'The%';
```

```
-- Alle Filme, die "Star" im Titel enthalten
SELECT Series_Title
FROM imdb_top_1000
WHERE Series_Title LIKE '%Star%';
```

IS NULL / IS NOT NULL

Der Wert **NULL** (sprich: *nall*, englisch ausgesprochen) bedeutet in SQL: → Es ist **kein Wert vorhanden**.

Das heisst, dass in dem entsprechenden Feld nichts in der Tabelle eingetragen ist. Das ist etwas anderes als **0** (Zahl) oder ein leerer Text ".

Beispiel in unserer Filmdatenbank: Manche Filme haben **keinen Metascore**¹⁾.

```
-- Filme ohne Metascore

SELECT Series_Title, Meta_score
FROM imdb_top_1000
WHERE Meta_score IS NULL;
```

```
-- Filme mit Metascore

SELECT Series_Title, Meta_score
FROM imdb_top_1000
WHERE Meta_score IS NOT NULL;
```

Logische Verknüpfungen (AND / OR / NOT)

Mehrere Bedingungen können kombiniert werden:

```
-- Alle Sci-Fi-Filme von Christopher Nolan
SELECT Series_Title, Genre, Director
FROM imdb_top_1000
WHERE Director = 'Christopher Nolan'
AND Genre LIKE '%Sci-Fi%';
```

```
-- Filme von Nolan oder Coppola

SELECT Series_Title, Director

FROM imdb_top_1000

WHERE Director = 'Christopher Nolan'

OR Director = 'Sofia Coppola';
```

```
-- Alle Filme, die KEINE Komödie sind
SELECT Series_Title, Genre
FROM imdb_top_1000
WHERE NOT Genre LIKE '%Comedy%';
```

DISTINCT

Mit *DISTINCT* werden **doppelte Werte entfernt**. Beispiel: In der Tabelle gibt es viele "Certificates" (Jugendfrei, ab 16 Jahren etc.) mehrfach.

```
-- Alle verschiedenen Genres
SELECT DISTINCT Certificate
FROM imdb_top_1000;
```

Ohne DISTINCT würde jedes Certificate so oft erscheinen, wie es in der Tabelle vorkommt.

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/14 19:47

LIMIT

Oft ist es nicht sinnvoll, **alle Zeilen** auszugeben. Mit *LIMIT* können Sie die Anzahl der Zeilen einschränken.

```
-- Die 5 bestbewerteten Filme

SELECT Series_Title, IMDB_Rating

FROM imdb_top_1000

ORDER BY IMDB_Rating DESC

LIMIT 5;
```

```
-- Die ersten 10 Filme in der Tabelle

SELECT Series_Title, Released_Year

FROM imdb_top_1000

LIMIT 10;
```

Zusammenfassung

Sie können WHERE-Bedingungen mit vielen Operatoren kombinieren:

Operator	Beispiel
= , < , > , ← , >= , <>	IMDB_Rating > 9.0
BETWEEN AND	Released_Year BETWEEN 1990 AND 1999
IN ()	Director IN ('Nolan','Coppola')
LIKE	Series_Title LIKE 'The%'
IS NULL	Meta_score IS NULL
IS NOT NULL	Meta_score IS NOT NULL
AND / OR / NOT	Director = 'Nolan' AND Genre LIKE '%Sci-Fi%'
DISTINCT	SELECT DISTINCT Genre keine Doppelten Ergebnisse
LIMIT	LIMIT 5 für die ersten 5 Ergebnisse
1)	

Der Metascore ist ein Wert, den die Plattform Metacritic vergibt. Er basiert auf Kritiken von professionellen Filmkritiker:innen (z. B. aus Zeitungen, Magazinen, Online-Portalen). Alle Kritiken werden in eine numerische Skala von 0 bis 100 umgerechnet. Anschliessend bildet Metacritic daraus einen gewichteten Durchschnittswert.

update: 2025/09/22 modul:m290_guko:learningunits:lu06:theorie:a_where_bedingungen https://wiki.bzz.ch/modul/m290_guko/learningunits/lu06/theorie/a_where_bedingungen 07:32

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m290_guko/learningunits/lu06/theorie/a_where_ bedingungen

Last update: 2025/09/22 07:32

https://wiki.bzz.ch/ Printed on 2025/11/14 19:47