

LU03a - Anwendung von Block-Elementen



Block-Elemente starten üblicherweise auf einer neuen Zeile. Die Breite eines Block-Elements ist jeweils die maximal mögliche Breite.

Beispiele von Block-Elementen

h1 bis h6-Element

Die Tags <h1> bis <h6> werden zur Definition von HTML-Überschriften verwendet. <h1> definiert die wichtigste Überschrift. <h6> definiert die unwichtigste Überschrift.

This is heading 1

This is heading 2

This is heading 3

This is heading 4

This is heading 5

This is heading 6

Hinweis: Verwenden Sie nur eine <h1> pro Seite - diese sollte die Hauptüberschrift/das Hauptthema für die gesamte Seite darstellen. Überspringen Sie auch keine Überschriftenebenen - beginnen Sie mit <h1>, verwenden Sie dann <h2> und so weiter.

[Live Preview](#)

div-Element

Der div-Tag definiert eine Unterteilung oder einen Abschnitt in einem HTML-Dokument. Das <div>-Tag wird als Container für HTML-Elemente verwendet, die dann mit CSS gestaltet oder mit JavaScript manipuliert werden. Jede Art von Inhalt kann in das <div>-Tag eingefügt werden!

The div element

This is a heading in a div element

This is some text in a div element.

This is some text outside the div element.

[Live Preview](#)

p-Element

Normale Texte werden auf Webseiten in Absätzen geschrieben. Für jeden Textabschnitt wird ein Absatz erzeugt und grosse Texte können so in sinnvolle Abschnitte unterteilt werden. Um mit HTML einen Absatz zu erzeugen, verwendet man den `<p>`-Tag. Der Buchstabe **P** ist von Paragraph abgeleitet und das bedeutet Absatz.

The p element

This is a paragraph.

This is a paragraph.

This is a paragraph.

[Live Preview](#)

table-Element

Eine Tabelle wird verwendet, um Daten in einem Tabellenformat darzustellen, das einen Tabellenkopf, einen Tabellenkörper mit einer Tabellenzeile und eine Tabellenspalte umfasst.

The table element

Month	Savings
January	\$100
February	\$80

Der `<table>`-Tag definiert dazu eine HTML-Tabelle. Darin können eines oder mehrere `<tr>`-, `<th>` und `<td>`-Elemente vorkommen. Das `<tr>`-Element definiert eine Tabellenzeile, das `<th>`-Element definiert eine Tabellenüberschrift, und das `<td>`-Element definiert eine Tabellenzelle.

Weiter kann eine HTML-Tabelle kann auch `<caption>`-, `<colgroup>`-, `<thead>`-, `<tfoot>`- und `<tbody>`-Elemente enthalten, mehr dazu bei [w3school](#)

[Live Preview](#)



Die Liste der Block- und Inline Elemente ist noch sehr viel länger. Eine komplette Liste finden Sie bei der [w3school](#)

m293-LU03, m293-E1G, m293-E1F

Frei nach den Beispielen von [w3school](#)

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu03/htmlblocks>

Last update: **2024/05/13 07:34**



