2025/11/20 03:02 1/1 LU03c - Selektoren für Elemente

## LU03c - Selektoren für Elemente



Die Attribute id und class können für jedes HTML-Element verwendet werden. Sie erlauben uns, in Stylesheets (CSS) oder Javascript bestimmte Elemente zu selektieren.

## id

html	css
<pre><form id="loginform"></form></pre>	<pre>#loginform {</pre>
	<pre>background-color: #f0f0f0;</pre>
	}

Das id-Attribut ist ein globales Attribut und kann für jedes HTML-Element verwendet werden. Es gibt einem Element eine eindeutige ID (der Wert muss innerhalb des HTML-Dokuments eindeutig sein).

Über das id-Attribut können wir ein einzelnes Element selektieren und manipulieren.

## class

html	css	
<ul><li><li><li class="navitem"></li></li></li></ul>		
<pre><li>class="navitem"&gt;</li></pre>	<pre>.navitem   color: }</pre>	

Das class-Attribut spezifiziert einen oder mehrere Klassennamen für ein Element. Es wird meist verwendet, um auf eine Klasse in einem Stylesheet zu verweisen. Dadurch können wir mehrere Elemente selektieren, die alle gleich formattiert werden.

Auch in Javascript können wir alle Elemente mit einer bestimmten Klasse auswählen. Dies wird aber nicht ganz so häufig gemacht.

From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu03/htmselektor

Last update: 2024/05/13 08:15

