

LU03c - Selektoren für Elemente



Die Attribute `id` und `class` können für jedes HTML-Element verwendet werden. Sie erlauben uns, bestimmte Elemente zu selektieren.

id

html	css
<pre><form id="loginform"> ... </form></pre>	<pre>#loginform { background-color: #f0f0f0; }</pre>

Das `id`-Attribut ist ein globales Attribut und kann für jedes HTML-Element verwendet werden. Es gibt einem Element eine eindeutige ID (der Wert muss innerhalb des HTML-Dokuments eindeutig sein). Das `id`-Attribut wird meist verwendet, um auf eine Formatvorlage in einem Stylesheet zu verweisen, und von JavaScript (über das HTML-DOM), um das Element mit der spezifischen `id` zu manipulieren.

class

html	css
<pre><div class="navitem"> ... </div></pre>	<pre>.navitem { color: blue; }</pre>

Das `class`-Attribut spezifiziert einen oder mehrere Klassennamen für ein Element. Es wird meist verwendet, um auf eine Klasse in einem Stylesheet zu verweisen. Es kann jedoch auch von einem JavaScript (über das HTML-DOM) verwendet werden, um Änderungen an HTML-Elementen mit einer bestimmten Klasse vorzunehmen.

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu03/htmselektor?rev=1715579580>

Last update: **2024/05/13 07:53**

