

LU06a - Einstieg Formulare

siehe auch [selfhtml - Webformular](#)



In einem Formular kann der Benutzer Daten erfassen. Der Client sendet diese Daten zur Verarbeitung an den Server.

Aufbau

Ein Formular ist eine Element innerhalb unserer Webseite. Es besteht üblicherweise aus:

- form-Tag, welches das Formular umschliesst.
- Ein oder mehrere Eingabefelder.
- Einen Button um die Daten an den Server zu senden.

Beispiel

```
...  
<form action="./index.php" method="post">  
  <label for="email">Email</label>  
  <input id="email" name="email" type="text" />  
  <button type="submit">Absenden</button>  
</form>  
...
```

form-Tag

Das Formular wird mit `<form> ... </form>` umschlossen. Ohne das form-Tag wüsste der Browser nicht, welche Daten er an den Server übermitteln soll. Jedes form-Tag muss zumindest die Attribute `action` und `method` enthalten.

action

Das Attribut `action` legt fest, an welche URL die Daten gesendet werden. Im Beispiel werden die Daten an ein PHP-Skript `index.php` gesendet. Dieses Skript befindet sich auf dem gleichen Server und im gleichen Ordner wie die HTML-Datei. Sie können einen [absoluten oder relativen Pfad](#) angeben.

method

Dieses Attribut legt die HTTP-Methode fest. In den meisten Fällen verwenden wir post.

Die Elemente `label`, `input` und `button` behandle ich auf separaten Seiten.

[m293-LU06](#), [m293-XnY](#)



Kevin Maurizi, Marcel Suter

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu06/formular>

Last update: **2026/05/28 14:48**

