

LU06a - Einstieg Formulare

siehe auch [selfhtml - Webformular](#)

In einem Formular kann der Benutzer Daten erfassen. Der Client sendet diese Daten zur Verarbeitung an den Server.

Aufbau

Ein Formular ist eine Element innerhalb unserer Webseite. Es besteht üblicherweise aus:

- form-Tag, welches das Formular umschliesst.
- Ein oder mehrere Eingabefelder.
- Einen Button um die Daten an den Server zu senden.

Beispiel

```
...  
<form action='./index.php' method='post'>  
  <label for='email'>Email</label>  
  <input id='email' name='email' type='text' />  
  <button type='submit'>Absenden</button>  
</form>  
...
```

form-Tag

Das Formular wird mit `<form> ... </form>` umschlossen. Ohne das form-Tag wüsste der Browser nicht, welche Daten er an den Server übermitteln soll. Jedes form-Tag muss zumindest die Attribute `action` und `method` enthalten.

action

Das Attribut `action` legt fest, an welche URL die Daten gesendet werden. Im Beispiel werden die Daten an ein PHP-Skript `index.php` gesendet. Dieses Skript befindet sich auf dem gleichen Server und im gleichen Ordner wie die HTML-Datei. Sie können einen [absoluten oder relativen Pfad](#) angeben.

method

Dieses Attribut legt die HTTP-Methode fest. In den meisten Fällen verwenden wir `post`.

Die Elemente label, input und button behandle ich auf separaten Seiten.

[m293-LU06](#), [m293-XnY](#)

 Kevin Maurizi, Marcel Suter

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m293/learningunits/lu06/formular?rev=1711631267>

Last update: **2024/03/28 14:07**

