

# LU02.A10 - Immutable Dataclass



Implementieren Sie eine Funktion, die eine neue Instanz einer Dataclass erstellt, anstatt die Originalinstanz zu verändern, und nutzen Sie dabei die Prinzipien der funktionalen Programmierung.

## Aufgabenstellung

1. Definieren Sie eine `@dataclass(frozen=True)` namens `Car` mit den Attributen `brand (str)`, `mileage (int)` und `service_dates (List[str])`.
2. Implementieren Sie eine Funktion `add_mileage(car: Car, distance: int) → Car`, die eine neue Instanz der Dataclass `Car` erstellt, mit einer aktualisierten `mileage` und einer neuen Service-Datum, wenn die Laufleistung über 10.000 km steigt.
  1. Die neue Instanz soll das aktualisierte Datum in der Liste `service_dates` speichern. Das Datum kann dabei ein fester Wert wie `2024-08-28` sein (für Testzwecke).
3. Implementieren Sie eine zweite Funktion `check_service(car: Car) → bool`, die prüft, ob die Laufleistung über 10.000 km liegt und entsprechend `True` oder `False` zurückgibt.
4. Nutzen Sie die Funktionen, um mehrere Änderungen an einer Instanz von `Car` durchzuführen, und drucken Sie die Liste der Service-Daten am Ende aus.

## Code Vorlage

```
from dataclasses import dataclass, field
from typing import List

@dataclass(frozen=True)
class Car:
    brand: str
    mileage: int
    service_dates: List[str] = field(default_factory=list)

def add_mileage(car: Car, distance: int) -> Car:
    """
    Returns a new Car instance with updated mileage and possibly an updated
    service date.
    """
    new_mileage = car.mileage + distance
    new_service_dates = car.service_dates[:]

    if new_mileage > 10000 and (car.mileage <= 10000):
        new_service_dates.append('2024-08-28')

    return Car(brand=car.brand, mileage=new_mileage,
               service_dates=new_service_dates)
```

```
def check_service(car: Car) -> bool:  
    """  
    Checks if the car's mileage exceeds 10,000 km.  
    """  
    return car.mileage > 10000  
  
if __name__ == '__main__':  
    my_car = Car(brand='Toyota', mileage=9500)  
    print(f'Vor der Fahrt: {my_car}')  
  
    my_car = add_mileage(my_car, 600) # Sollte den Service hinzufügen  
    print(f'Nach der ersten Fahrt: {my_car}')  
  
    if check_service(my_car):  
        print('Service benötigt!')  
  
    my_car = add_mileage(my_car, 100) # Keine Änderung bei Service-Daten  
    print(f'Nach der zweiten Fahrt: {my_car}')  
    print(f'Service-Daten: {my_car.service_dates}')
```

## Schritt für Schritt

1. Definieren Sie die immutable Dataclass Car mit den benötigten Attributen.
2. Implementieren Sie die Funktion add\_mileage, die eine neue Instanz zurückgibt, wenn die Laufleistung aktualisiert wird und fügt gegebenenfalls ein Service-Datum hinzu.
3. Implementieren Sie die Funktion check\_service, die die Laufleistung überprüft.
4. Führen Sie mehrere Funktionsaufrufe durch, um die Änderungen zu testen und die Liste der Service-Daten zu überprüfen.

From:  
<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki



Permanent link:  
<https://wiki.bzz.ch/modul/m323/learningunits/lu02/aufgaben/dataclass1?rev=1724831188>

Last update: 2024/08/28 09:46