LU04.L03 - Erwartete Fehler

Lösung zu LU04.A03 - Erwartete Fehler. Der Code stammt aus dem Branch `solution` des Repositorys m450-lu04-a03-shoppingcart. Er zeigt den Stand nach Teil 3: Stubs ersetzt, Markierungen entfernt.

test_cart.py

test_cart.py

```python
"""Unit Tests für den Warenkorb."""
import pytest

from cart import ShoppingCart


@pytest.fixture(name='cart')
def fixture_cart():
    """Ein leerer Warenkorb."""
    return ShoppingCart()


# ------------------------------------------------------------------------
------
# Teil 1: Die Methoden add_item und total sind fertig programmiert.
# ------------------------------------------------------------------------
------

def test_add_item(cart):
    """Ein Artikel wird mit Preis und Menge abgelegt."""
    cart.add_item('Apfel', 0.80, 3)
    assert cart.items['Apfel'] == {'price': 0.80, 'quantity': 3}


def test_add_item_twice(cart):
    """Derselbe Artikel erhöht nur die Menge."""
    cart.add_item('Apfel', 0.80)
    cart.add_item('Apfel', 0.80, 2)
    assert len(cart.items) == 1
    assert cart.items['Apfel']['quantity'] == 3


def test_total(cart):
    """Das Total summiert Preis mal Menge."""
    cart.add_item('Apfel', 0.80, 3)
    cart.add_item('Brot', 4.35)
    assert cart.total() == pytest.approx(6.75)
```

```
def test_add_item_negative_price(cart):
    """Ein negativer Preis wird abgelehnt."""
    with pytest.raises(ValueError):
        cart.add_item('Apfel', -0.80)


# ------------------------------------------------------------------------
------
# Teil 2: remove_item und apply_discount sind erst Stubs.
# ------------------------------------------------------------------------
------

def test_remove_item(cart):
    """Ein Artikel wird vollständig entfernt."""
    cart.add_item('Apfel', 0.80, 3)
    cart.add_item('Brot', 4.35)
    cart.remove_item('Apfel')
    assert list(cart.items) == ['Brot']


def test_remove_unknown_item(cart):
    """Ein unbekannter Artikel löst einen KeyError aus."""
    with pytest.raises(KeyError):
        cart.remove_item('Banane')


def test_apply_discount(cart):
    """Der Rabatt wird vom Total abgezogen."""
    cart.add_item('Buch', 80.00)
    cart.apply_discount(25)
    assert cart.total() == pytest.approx(60.00)


@pytest.mark.parametrize('percent', [-1, 51])
def test_apply_discount_invalid(cart, percent):
    """Rabatte ausserhalb von 0 bis 50 werden abgelehnt."""
    with pytest.raises(ValueError):
        cart.apply_discount(percent)
```

cart.py

cart.py

```
"""Warenkorb für einen kleinen Onlineshop."""
```

```
class ShoppingCart:
    """Ein Warenkorb mit Artikeln, Preisen und Mengen."""

    def __init__(self):
        self.items = {}
        self.discount = 0

    def add_item(self, name, price, quantity=1):
        """
        Legt einen Artikel in den Warenkorb.
        Ist der Artikel schon vorhanden, wird nur die Menge erhöht.
        :param name: Bezeichnung des Artikels
        :param price: Preis pro Stück in CHF
        :param quantity: Anzahl Stück
        :raises ValueError: wenn der Preis negativ oder die Menge
kleiner als 1 ist
        """
        if price < 0:
            raise ValueError('Der Preis darf nicht negativ sein')
        if quantity < 1:
            raise ValueError('Die Menge muss mindestens 1 sein')
        if name in self.items:
            self.items[name]['quantity'] += quantity
        else:
            self.items[name] = {'price': price, 'quantity': quantity}

    def total(self):
        """
        Berechnet das Total aller Artikel nach Abzug des Rabatts.
        :return: Total in CHF, auf Rappen gerundet
        """
        subtotal = 0
        for item in self.items.values():
            subtotal += item['price'] * item['quantity']
        return round(subtotal * (100 - self.discount) / 100, 2)

    def remove_item(self, name):
        """
        Entfernt einen Artikel vollständig aus dem Warenkorb.
        :param name: Bezeichnung des Artikels
        :raises KeyError: wenn der Artikel nicht im Warenkorb ist
        """
        del self.items[name]

    def apply_discount(self, percent):
        """
        Gewährt einen Rabatt in Prozent auf das Total.
        :param percent: Rabatt in Prozent, erlaubt sind 0 bis 50
        :raises ValueError: wenn der Rabatt kleiner als 0 oder grösser
```

```
als 50 ist
        """
        if percent < 0 or percent > 50:
            raise ValueError('Der Rabatt muss zwischen 0 und 50 Prozent
liegen')
        self.discount = percent
```

Zwischenstand nach Teil 2

Solange `remove_item` und `apply_discount` noch Stubs sind, tragen die Tests aus Teil 2 diese Markierung:

```
@pytest.mark.xfail(raises=NotImplementedError, strict=True,
reason='remove_item noch nicht fertig')
def test_remove_item(cart):
    ...
```

```
$ pytest -rxX
test_cart.py ....xxxxx
XFAIL test_cart.py::test_remove_item - remove_item noch nicht fertig
XFAIL test_cart.py::test_remove_unknown_item - remove_item noch nicht fertig
XFAIL test_cart.py::test_apply_discount - apply_discount noch nicht fertig
XFAIL test_cart.py::test_apply_discount_invalid[-1] - apply_discount noch
nicht fertig
XFAIL test_cart.py::test_apply_discount_invalid[51] - apply_discount noch
nicht fertig
4 passed, 5 xfailed
```

Nach dem Programmieren der Stubs

Sobald die Methoden funktionieren, bestehen die markierten Tests. Wegen `strict=True` wertet PyTest das als Fehler:

```
$ pytest
FAILED test_cart.py::test_remove_item - [XPASS(strict)] remove_item noch
nicht fertig
...
5 failed, 4 passed
```

Das ist gewollt: PyTest meldet, dass der Code jetzt fertig ist und die Markierung entfernt werden muss. Ohne `strict=True` würden die Tests nur als XPASS erscheinen, und man könnte die Markierung leicht vergessen. Nach dem Entfernen aller Markierungen sind alle 9 Tests grün.

Erläuterungen

- **raises=NotImplementedError:** Der Test gilt nur als erwarteter Fehlschlag, wenn genau der Stub die Ursache ist. Ein Tippfehler im Test, der einen `NameError` auslöst, macht den Test sofort rot und fällt auf.
- **test_remove_unknown_item:** `del` auf einen fehlenden Schlüssel löst bereits einen `KeyError` aus. Es braucht dafür keinen zusätzlichen Code.
- **Fixture mit name:** `@pytest.fixture(name='cart')` verhindert die pylint-Warnung `redefined-outer-name`, die entsteht, wenn Fixture und Parameter gleich heissen.

M450-LU04

Marcel Suter

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/modul/m450/learningunits/lu04/loesungen/xfail?rev=1794900299

Last update: **2026/11/17 08:24**