

# LU04b - Funktionen und Klassen simulieren



Mit `monkeypatch` können Funktionen und Klassen während des Tests simuliert werden. Dadurch können einzelne Programmteile isoliert getestet werden.

Ein Unittest soll eine einzelne Funktion oder sogar nur Teile einer Funktion testen. Die zu testende Funktion wird aber in der Regel Objekte verarbeiten und weitere Funktionen/Methoden aufrufen. Dadurch wird es schwieriger zu erkennen, welcher Teil der Applikation für einen allfälligen Fehler verantwortlich ist.

Auch Zugriffe auf Datenbanken und Dateien sollten über simulierte Funktionen erfolgen.

## Funktionen simulieren

Nehmen wir einmal an, wir möchten eine Funktion `process_data` testen. Diese Funktion ruft eine andere Funktion `get_data_from_database` auf, welche die Daten liest.. Für unsere Unittests der Funktion `process_data` wollen wir die Funktion `get_data_from_database` simulieren.

```
# my_module.py

def get_data_from_database():
    """
    Diese Funktion würde normalerweise eine Datenbank abfragen und Daten
    zurückgeben.
    Wir simulieren diese Funktion im Test.
    """
    # Hier könnte normalerweise eine Datenbankabfrage stehen
    raise NotImplementedError("Diese Funktion greift normalerweise auf eine
    Datenbank zu.")

def process_data():
    """
    Diese Funktion ruft Daten von der Datenbank ab und verarbeitet sie.
    """
    data = get_data_from_database()
    # Verarbeiten wir die Daten (hier nur ein einfaches Beispiel)
    return [item * 2 for item in data]
```

```
import pytest
from my_module import process_data

# Fixture zum Simulieren der Datenbankabfrage-Funktion
@pytest.fixture
def mock_get_data_from_database(monkeypatch):
```

```
"""
    Simuliert die Funktion `get_data_from_database`, um feste Testdaten
zurückzugeben.
"""

def mock_data():
    return [1, 2, 3] # Beispielhafte Testdaten, die anstelle echter
Daten zurückgegeben werden

    # Ersetzen der echten Funktion durch die simulierte Version
monkeypatchsetattr("my_module.get_data_from_database", mock_data)

def test_process_data(mock_get_data_from_database):
    """
        Testet die Funktion `process_data`, indem die Datenbankabfrage-Funktion
simuliert wird.
    """

    result = process_data()
    assert result == [2, 4, 6], "Die Daten sollten verdoppelt werden."
```

Mit der Zeile `monkeypatchsetattr("my_module.get_data_from_database", mock_data")` teilen wir Pytest mit, dass anstelle von `get_data_from_database` die Funktion `mock_data` aufgerufen wird.

## Klassen simulieren

Auch ganze Klassen mit ihren Attributen und Methoden lassen sich in Unitests simulieren. Einerseits lässt sich dadurch eine Funktion testen, bevor die Klasse überhaupt realisiert wurde. Andererseits isolieren wir die zu testende Funktion von allfälligen Fehlern in der Umsetzung der Klasse.

```
# database_module.py

class DatabaseClient:
    """
        Klasse zum Verbinden mit einer Datenbank und Abrufen von Daten.
    """

    def fetch_data(self):
        # In einer echten Anwendung würde hier eine Datenbankabfrage stehen.
        raise NotImplementedError("Verbindung zur echten Datenbank.")

    def get_processed_data(db_client):
        """
            Funktion, die Daten vom DatabaseClient abruft und verarbeitet.
        """

        data = db_client.fetch_data()
        # Beispielhafte Verarbeitung: jedes Element um 1 erhöhen
        return [item + 1 for item in data]
```

```
# test_database_module.py

import pytest
from database_module import get_processed_data

# Fixture zum Simulieren der Klasse DatabaseClient
@pytest.fixture
def mock_db_client(monkeypatch):
    """
    Simuliert die DatabaseClient-Klasse, um feste Testdaten zurückzugeben.
    """
    # Simulierte Klasse
    class MockDatabaseClient:
        def fetch_data(self):
            return [10, 20, 30] # Beispielhafte Testdaten

    # Ersetzen der echten DatabaseClient-Klasse durch die simulierte Version
    monkeypatchsetattr("database_module.DatabaseClient",
    MockDatabaseClient)

    # Instanz der simulierten Klasse zurückgeben
    return MockDatabaseClient()

def test_get_processed_data(mock_db_client):
    """
    Testet die Funktion `get_processed_data`, indem die DatabaseClient-Klasse simuliert wird.
    """
    result = get_processed_data(mock_db_client)
    assert result == [11, 21, 31], "Die Daten sollten um 1 erhöht werden."
```

## Erläuterung

### Fixture `mock_db_client`:

Diese Fixture erstellt eine simulierte Version der DatabaseClient-Klasse, die eine Methode `fetch_data()` bereitstellt, welche die Beispiel-Daten [10, 20, 30] zurückgibt. Mit `monkeypatch setattr` ersetzen wir die echte DatabaseClient-Klasse in `database_module` durch die simulierte MockDatabaseClient-Klasse. Die Fixture gibt eine Instanz von `MockDatabaseClient` zurück, die im Test verwendet wird.

### Test `test_get_processed_data`:

Der Test nutzt die Fixture `mock_db_client`, um `get_processed_data` zu testen. Da `get_processed_data` nun auf die simulierten Daten [10, 20, 30] zugreift, sollte das Ergebnis [11, 21, 31] sein (jedes Element um 1 erhöht). Der Test überprüft dies mit einer `assert`-Anweisung.

From:  
<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:  
<https://wiki.bzz.ch/modul/m450/learningunits/lu04/monkeypatch?rev=1731392513>

Last update: **2024/11/12 07:21**

