LU07.L01 - Erste Schritte mit Bruno

Selbstkontrolle zu LU07.A01 - Erste Schritte mit Bruno. Die Aufgabe ist ein Tutorial. Es gibt keine Abgabe. Nach dem Kapitel «Getting Started» solltest du diese Punkte beherrschen:

- [ ] Bruno installieren und eine neue Collection in einem Ordner anlegen
- [ ] Einen GET-Request erstellen, senden und Status, Zeit und Body der Antwort lesen
- [ ] Einen POST-Request mit Body (JSON oder Form URL Encoded) senden
- [ ] Ein Environment anlegen, eine Variable definieren und mit `{{name}}` verwenden
- [ ] Erklären, warum Bruno jede Anfrage als eigene `.bru`-Datei speichert

Kontrollfragen

1. Wo speichert Bruno eine Collection, und was bedeutet das für Git?
2. Wie heisst die Datei eines Requests, und welche Abschnitte enthält sie?
3. Wie wählst du das aktive Environment?

Antworten: Bruno speichert eine Collection als normalen Ordner mit Textdateien auf der Festplatte. Man kann sie deshalb direkt mit Git versionieren und Änderungen im Diff sehen. Jeder Request ist eine `.bru`-Datei mit den Abschnitten `meta`, der Methode (z.B. `get`) sowie optional `headers`, `body:…` und `tests`. Das aktive Environment wählt man oben rechts in der Auswahl «Environment».

M450-LU07, M450-C3B

Kevin Maurizi

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/modul/m450/learningunits/lu07/loesungen/brunostart

Last update: **2026/11/17 17:52**