LU08.A02 - Pfadvariable mit Bruno



Nutze eine Environment-Variable im Pfad deiner Requests.

In der Aufgabe Bookshelf testen hast du einige Requests erstellt. Diese verwenden aber noch einen hart codierten Pfad zur Webapplikation: https://it.bzz.ch/book/.... Stattdessen wollen wir den Zugriffspfad in einer Environment-Datei speichern.

- 1. Lege eine Environment-Datei (z. B. dev. j son) in Bruno an.
- 2. Definiere dort eine Variable mit einem sprechenden Namen (z. B. baseUrl).
- 3. Weise der Variable den Pfad zur Webapplikation als Wert zu (https://it.bzz.ch/book).
- 4. Ersetze in den Requests den Pfad https://it.bzz.ch/book/ durch die Variable, z. B. {{baseUrl}}/read/....

Hinweis

Eine Environment-Datei in Bruno ist eine einfache JSON-Datei. Beispiel:

```
"name": "dev",
  "vars": {
    "baseUrl": "https://it.bzz.ch/book"
}
}
```

Aktiviere in Bruno das passende Environment, bevor du deine Requests ausführst.

M450-LU08



From:

https://wiki.bzz.ch/ - BZZ - Modulwiki

Permanent link:

https://wiki.bzz.ch/modul/m450/learningunits/lu08/aufgaben/urlvariablebrung

Last update: **2025/09/18 10:53**

