

LU08.A02 - Pfadvariable mit Bruno

Nutze eine Environment-Variable im Pfad deiner Requests.

In der Aufgabe Bookshelf testen hast du einige Requests erstellt. Diese verwenden aber noch einen hart codierten Pfad zur Webapplikation: <https://it.bzz.ch/book/>.... Stattdessen wollen wir den Zugriffspfad in einer Environment-Datei speichern.

1. Lege eine Environment-Datei (z. B. `dev.json`) in Bruno an.
2. Definiere dort eine Variable mit einem sprechenden Namen (z. B. `baseUrl`).
3. Weise der Variable den Pfad zur Webapplikation als Wert zu (<https://it.bzz.ch/book/>).
4. Ersetze in den Requests den Pfad <https://it.bzz.ch/book/> durch die Variable, z. B. `{{baseUrl}}/read/...`

Hinweis

Eine Environment-Datei in Bruno ist eine einfache JSON-Datei. Beispiel:

```
{
  "name": "dev",
  "vars": {
    "baseUrl": "https://it.bzz.ch/book"
  }
}
```

Aktiviere in Bruno das passende Environment, bevor du deine Requests ausführst.

[M450-LU08](#)

 Kevin Maurizi

From:

<https://wiki.bzz.ch/> - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:

<https://wiki.bzz.ch/modul/m450/learningunits/lu08/aufgaben/urlvariablebruno>

Last update: **2025/09/18 10:53**

