

LU08.A02 - Pfadvariable



Nutze eine Environment-Variable im Pfad deiner Requests.

In der Aufgabe Bookshelf testen hast du einige Requests erstellt. Diese verwenden aber noch einen hart codierten Pfad zur Webapplikation: <https://it.bzz.ch/booksimple/>.... Stattdessen wollen wir den Zugriffspfad in einer Environment-Datei speichern.

1. Lege eine Environment-Datei (z. B. dev.json) in Bruno an.
2. Definiere dort eine Variable mit einem sprechenden Namen (z. B. baseUrl).
3. Weise der Variable den Pfad zur Webapplikation als Wert zu (<https://it.bzz.ch/booksimple>).
4. Ersetze in den Requests den Pfad <https://it.bzz.ch/booksimple/> durch die Variable, z. B. {{baseUrl}}/read/....

Hinweis

Eine Environment-Datei in Bruno ist eine einfache JSON-Datei. Beispiel:

```
{  
  "name": "dev",  
  "vars": {  
    "baseUrl": "https://it.bzz.ch/booksimple"  
  }  
}
```

Aktiviere in Bruno das passende Environment, bevor du deine Requests ausführst.

[M450-LU08](#)



Marcel Suter (angepasst)

From:
<https://wiki.bzz.ch/> - BZZ - Modulwiki

Permanent link:
<https://wiki.bzz.ch/modul/m450/learningunits/lu08/aufgaben/urlvariablebruno?rev=1758182369>

Last update: **2025/09/18 09:59**

