LU08.L02 - Pfadvariable

Musterlösung zu LU08.A02 - Pfadvariable (Postman).

Variable anlegen

1. Collection anklicken → Reiter **Variables**.
2. Neue Variable `baseUrl` mit dem Wert `https://it.bzz.ch/book` (Initial Value und Current Value).
3. Speichern.

Alternativ als Environment: **Environments → +** → Name `dev` → Variable `baseUrl` → oben rechts `dev` aktivieren. Eine Collection-Variable gilt nur für diese Collection, eine Environment-Variable lässt sich pro Zielsystem austauschen (z.B. `dev` und `local`).

Requests anpassen

vorher	nachher
`https://it.bzz.ch/book/list`	`{{baseUrl}}/list`
`https://it.bzz.ch/book/read/c746…`	`{{baseUrl}}/read/c746…`
`https://it.bzz.ch/book/save`	`{{baseUrl}}/save`
`https://it.bzz.ch/book/delete/3247…`	`{{baseUrl}}/delete/3247…`

Im Export der Collection steht die Variable so:

```
"variable": [
  { "key": "baseUrl", "value": "https://it.bzz.ch/book", "type": "string" }
]
```

Kontrolle

- Fährt man mit der Maus über `{{baseUrl}}`, zeigt Postman den aufgelösten Wert. Eine unbekannte Variable erscheint rot.
- Der Collection Runner liefert dieselben Resultate wie vor der Umstellung.

M450-LU08, M450-C3I

Marcel Suter

From:
https://wiki.bzz.ch/ - **BZZ - Modulwiki**

Permanent link:
https://wiki.bzz.ch/modul/m450/learningunits/lu08/loesungen/urlvariable

Last update: **2026/11/17 18:02**